



AccuDose II

Mühelose,
vorschriftsmäßige
Venturi-Dosierung auf
Tastendruck - immer,
wenn Desinfektion an
erster Stelle steht

Der anwenderfreundliche Dosierer AccuDose II wird an der Wand montiert und ermöglicht eine einfache, exakte und zuverlässige Dosierung von verdünnten Chemikalienkonzentraten beim Füllen von Flaschen, Eimern und Waschbecken.

Dank des schlanken Profils, der kompakten Größe, der chemisch inerten Bauteile und der abwischbaren Oberfläche ist AccuDose II überall dort geeignet, wo gereinigt und desinfiziert wird: Küchen, Restaurants, Hotels, Schulen, Pflegeheime und viele andere Räumlichkeiten.

- Verdünnt und dosiert bis zu 4 Produkte, bei niedrigen und hohen Durchflussraten
- Einzigartiges 4-Wege-Ventil mit 4 separaten Venturis verhindert das Mischen der Produkte und Chemikalienverunreinigungen, wenn ein neues Produkt gewählt wird
- Chemisch inerte Bauteile
- Der E-Spalt-Ejektor schützt mithilfe einer Elastomermanschette vor einem Rückfluss und erfüllt die Anforderungen der europäischen Trinkwasserschutznorm DIN EN 1717, Klasse 4. Geringer Wartungsaufwand, keine Ablagerungen
- Kaltes oder heißes Wasser (bis 65 °C)
- Wasserdruck von 1,5 bis 6 bar
- Einfache Bedienung mit nur einer Hand





Anzahl der Produkte	Trinkwasserverordnung EN1717	Anzahl d. Produkte und Betriebsmodell			Ungefährer Standard- Verdünnungsbereich H2O:		
		E-Gap (DB)	Taste für geringen Durchfluss	Flaschenhub	Taste für hohen Durchfluss	Flaschenregal	4 l/min 14 l/min
1-Produkt-Modelle (für geringen oder hohen Durchfluss, verschiedene Verdünnungsgrade einstellbar)	39101GB				1		3:1 bis 350:1
	39111GB		1			Ja	3:1 bis 125:1
	39112GB			1		Ja	3:1 bis 125:1
2-Produkt-Modelle (Auswahl des Verdünnungsgrads und der Durchflussrate für jedes Produkt)	39201GB				2	Nein	3:1 bis 350:1
	39211GB		1		1	Nein	3:1 bis 125:1 3:1 bis 350:1
	39212GB			1	1	Nein	3:1 bis 125:1 3:1 bis 350:1
	39221GB		2			Nein	3:1 bis 125:1
	39222GB			2		Nein	3:1 bis 125:1
3-Produkt-Modelle (Auswahl des Verdünnungsgrads und der Durchflussrate für jedes Produkt)	39301GB				3	Nein	3:1 bis 350:1
	39311GB		1		2	Nein	3:1 bis 125:1 3:1 bis 350:1
	39312GB			1	2	Nein	3:1 bis 125:1 3:1 bis 350:1
	39321GB		2		1	Nein	3:1 bis 125:1 3:1 bis 350:1
	39322GB			2	1	Nein	3:1 bis 125:1 3:1 bis 350:1
	39331GB		3			Nein	3:1 bis 125:1
	39332GB			3		Nein	3:1 bis 125:1
4-Produkt-Modelle (Entweder alle mit geringem oder mit geringem und mit hohem Durchfluss, verschiedene Verdünnungsgrade einstellbar)	39401GB				4	Nein	3:1 bis 350:1
	39421GB		2		2	Ja	3:1 bis 125:1 3:1 bis 350:1
	39422GB			2	2	Ja	3:1 bis 125:1 3:1 bis 350:1
	39431GB		3		1	Ja	3:1 bis 125:1 3:1 bis 350:1
	39432GB			3	1	Ja	3:1 bis 125:1 3:1 bis 350:1
	39441GB		4			Ja	3:1 bis 125:1
	39442GB			4		Ja	3:1 bis 125:1