



DURO MATT Mattbeschichtung



Strapazierfähige Mattglanzdispersion. Einsetzbar für alle beschichtbaren, elastischen Bodenbelägen, Natur- und Kunststeinflächen. Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Vor der Beschichtung gut schütteln, um das Mattierungsmittel gleichmäßig zu verteilen.

< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphate
Weitere Inhaltsstoffe: Konservierungsmittel, Benzisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Laurylamine Dipropylenediamine, Natrium Pyrrithione

Vor der Beschichtung mit **DURO MATT** ist die Grundreinigung je nach Belagsart sorgfältig mit LINO-REIN ⁺plus, D1 NEU, DURO EX oder DURO FIX durchzuführen.

DURO MATT auf grundgereinigtem, trockenem Boden je nach Saugfähigkeit 2-3 mal dünn und gleichmäßig auftragen.

Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir die 5-fach-KONZENTRATE der GOLDREIF-Serie.

Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodens 1,5 – 2 Liter pro 100 qm (pro Auftrag).

pH-Wert im Konzentrat: 8,0 – 9,0

4627 10-L-Kanister

GE 10

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Tetraamminzink(2+)carbonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Angebrochene Behälter gut verschließen. **Nicht unter 6°C lagern!**

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.



LUCID: DE1360655885719

Inhaltsstoffe:

Vorbehandlung:

Anwendung:

Abschlusspflege:

Verbrauch:

Physikalische Angaben:

Art.-Nr. / Verpackung:

Produkt-Code: nach GISBAU

Kennzeichnung:

Bemerkungen:

dreiturm GmbH

ADRESSE
Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1
36396 Steinau an der Straße
FON +49 (0) 6663 970-230
FAX +49 (0) 6663 970-490
MAIL GV@dreiturm.de
WEB dreiturm.de

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.